MANAGEMENTSYSTEM	Leistungserklärung	Nummer 025 Revision 0
	025-EU-BauPVO	Seite 1 von 2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   Oberflächenbehandlung mit doppelter Splittstreuung EODS – E – M

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

   EODS – E – M

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Oberflächenbehandlung mit doppelter Splittstreuung (EODS) unter Verwendung von Bitumenemulsion (E) bei mittlerer Verkehrsbelastung (M - Lastklasse III und IV gemäß RVS 03.08.63)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   Colas GmbH
   Flurgasse 9
   8101 Gratkorn Österreich
   Email: office@colas.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   kein Bevollmächtigter, Colas GmbH

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   System 2+

7. Dies ist eine Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von der harmonisierten Norm EN 12271:2006 erfasst wird:

   Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0988 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseignen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat Nr. 0689 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION EN 12271:2006
Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung Visuelle Beurteilung P_3	≤ 6 [%] (Kategorie 2)	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 12272-2
Widerstand gegen Fließen / Verformung Visuelle Beurteilung P_1 Visuelle Beurteilung P_2	≤ 2,5 [%] (Kategorie 1) ≤ 0,5 [%] (Kategorie 2)	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 12272-2
Fähigkeit zur Verhärtung bzw. zum Absetzen Visuelle Beurteilung P_1 Visuelle Beurteilung P_2 Visuelle Beurteilung P_3	≤ 2,5 [%] (Kategorie 1) ≤ 0,5 [%] (Kategorie 2) ≤ 6 [%] (Kategorie 2)	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 12272-2
Kohäsion (nur bei polymermodifizierten Bindemitteln) Pendelprüfung	≥ 0,7 [J/cm²] (Klasse 3)	EN 13808 Tabelle 4, ÖNORM EN 13588
Griffigkeit Makrotextur	≥ 0,5 [mm] (Kategorie 1)	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 13036-1
Abriebbeständigkeit Micro-Deval-Koeffizient	KLF (Kategorie $M_{DE}NR$)	EN 13043 Tabelle 15, ÖNORM EN 1097-1
Haftung an der Unterlage Visuelle Beurteilung P_2 Visuelle Beurteilung P_4	≤ 0,5 [%] (Kategorie 2) ≤ 30 [m] (Kategorie 2)	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 12272-2
Geräuschentwicklung Deklarierte maximale Makrotextur	≤ 2,0 [mm]	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 13036-1
Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung Visuelle Beurteilung P_3	≤ 6 [%] (Kategorie 2)	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 12272-2
Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen / Verformung Visuelle Beurteilung P_1 Visuelle Beurteilung P_2	≤ 2,5 [%] (Kategorie 1) ≤ 0,5 [%] (Kategorie 2)	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 12272-2
Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln) Pendelprüfung	≥ 0,7 [J/cm²] (Klasse 2)	EN 13808 Tabelle 5, ÖNORM EN 13588
Dauerhaftigkeit der Griffigkeit PSV bei mittlerer Verkehrsbelastung Makrotextur	PSV ≥ 44 (Kategorie PSV_{44}) ≥ 0,5 [mm] (Kategorie 1)	EN 13043 Tabelle 13, ÖNORM EN 1097-8 EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 13036-1
Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage Visuelle Beurteilung P_2 Visuelle Beurteilung P_4	≤ 0,5 [%] (Kategorie 2) ≤ 30 [m] (Kategorie 2)	EN 12271 Tabelle 2, ÖNORM EN 12272-2
Gefährliche Substanzen	KLF	

9. Die Leistung des Produkts **EODS – E – M** gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller **COLAS GmbH** und im Namen des Herstellers von:

Gratkorn, 9.7.2013

COLAS GmbH
Flurgasse 9
A-8101 Gratkorn

Ing. Andreas Wirth
Geschäftsführer