



COLPLAST PM



IHR PARTNER IM STRASSENBAU

www.colas.at

NAHTKLEBER COLPLAST PM

COLPLAST PM wird zur Vorbehandlung von Fertigernähten (Längs- und Quernähte) sowie Anschlüssen im Asphaltstraßenbau als auch zur Abdichtung verwendet, um die Haltbarkeit durch Bitumenanreicherung zu verbessern.

Diese einbaufertige und kaltverarbeitbare hochviskose polymermodifizierte Bitumenemulsion mit mineralischen Füllstoffen zeichnet sich im durchgetrockneten Zustand durch eine deutliche Rückstell-elastizität aus. Es können somit feine Risse im Untergrund überbrückt und Dehnungen mitgemacht werden.

Die Verarbeitung der Emulsion erfolgt mit einem speziellen Nahtklebegerät, womit das Produkt auf die Asphaltfertigernaht aufgebracht wird. Auch eine manuelle Verarbeitung mit Pinsel, Spachtel oder einer Bürste ist möglich. COLPLAST PM trocknet schnell – nach dem Aufbringen kann sofort mit dem Einbau der nächsten Bahn begonnen werden.

COLPLAST PM hat eine pastöse Konsistenz. Es besteht ausschließlich aus umweltschonenden Rohstoffen, enthält keine flüchtigen Lösemittel und ist nahezu geruchlos. Erhältlich ist die Bitumenemulsion in handlichen Kübeln zu 30 kg einzeln oder auf Paletten mit je 12 Kübeln. Das Produkt ist in geschlossenen Räumen zu lagern, geschützt vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Zur Verarbeitung muss die Außentemperatur mindestens +10°C betragen.

Materialverbrauch:

Bei einer Asphaltstärke von 7 cm werden 0,35 bis 0,50 kg COLPLAST PM pro Laufmeter benötigt. Dies entspricht rund 3 bis 4 kg/m² wirksames Bindemittel.



MEHR ALS BITUMEN



Colas GmbH

**8101 Gratkorn | Flurgasse 9 | Tel. +43 3124 22232-0 | Fax -44 | office@colas.at
www.colas.at**



**1220 Wien
Tel. +43 1 2830440**
**6040 Innsbruck
Tel. +43 512 263122**



**Auslieferungslager:
2525 Günselsdorf**
**3100 St. Pölten
Tel. +43 2742 74510**

