

SANfug

SANfug ist eine kalt verarbeitbare, polymerfodifizierte und hochwertige Vergussmasse.

Einsatzgebiete im Detail

- Zum Vergießen von Fugen, Rissen und Nähten auf Asphalt und Beton
- Sanierung von Gitternetzrissen, Dilatationsfugen
- Sanierung Längsfuge Beton/Stein zu Asphalt
- Für Verkehrsflächen aller Belastungskategorien
- Für Verkehrsflächen aller Belastungskategorien
- Sanierung bei Anschlussfugen (z.B. Randsteinen, Tritt- und Setzstufen, Pflaster- und Fassadenfugen)
- Induktionsschleifen

Betonfugen können zusätzlich mit einem geeigneten Voranstrich versehen werden. Durch die Wahl eines passenden Abstreusandes kann die ausgefüllte Fuge farblich an die Umgebung angepasst werden. Da SANfug alle Hohlräume einer Fuge vollständig ausfüllt, kann ein Nachvergießen erforderlich sein.

Kaltverarbeitbare, elastische Fugendichtmasse

- Für verschiedene Flächen geeignet
- Dauerelastisch
- Manuell verarbeitbar
- Reaktiv aushärtend
- Flexible Struktur

Voraussetzung

Der Untergrund soll frei von losen Bestandteilen und anhaftenden Verschmutzungen, fest und trocken sein.

Außentemperatur bei der Verarbeitung: + 15 bis + 30°C.

Materialtemperatur: mindestens + 15°C

Verbrauch

1 kg SANfug entspricht ca. einem Volumen von 1 dm³.

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen sind vom Anwender vorab zu prüfen. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt. Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.



lösemittelfrei



erneuerbare
Rohstoffe

SANfug Produktvarianten

SANfug 100 Kartusche

Elastische Fugenvergussmasse in der praktischen Kartusche, kalt verarbeitbar.



Einsatzgebiete:

- Abdichten von Rissen, Nähten, Fugen und kleinen Flächen auf Asphalt und Beton.
- Kleben von Dachbahnen und Folien.
- Kleben von Markierungsknöpfen auf Asphalt und Beton.

Anwendung:

- 1 – Verschlusskappe der Kartusche öffnen und die beigefügte Spitze aufschrauben.
- 2 – Kartusche in die Auspresspistole einspannen.
- 3 – Innerhalb von 15 Minuten in die gereinigte Fuge einfüllen. Die Kartusche vollständig aufbrauchen – härtet rasch aus.
- 4 – Die gefüllte Fuge kann mit einer Spachtel abgezogen und mit Splitt abgestreut werden.

Liefereinheiten SANfug 100:

Kartusche 285 g – Karton (12 Stück)
 Kartusche 425 g – Karton (12 Stück)
 Kartusche 900 g – Karton (5 Stück)
 Palettierung auf Anfrage.

SANfug 2K Gebinde

Elastische Fugenvergussmasse, kalt verarbeitbar. Bestehend aus Komponente **A** und **B**.



Einsatzgebiete:

- Vergießen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstraßenbau und auf Brücken.
- Vergießen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung.

Anwendung:

- 1 – Die Komponente A mit einem Bohrmaschinen-quiril gründlich aufrühren und danach die Komponente B einrühren.
- 2 – Das Material kurz homogenisieren, bis keine weißen Schlieren mehr sichtbar sind.
- 3 – Innerhalb von 15 Minuten verarbeiten, da der Aushärtvorgang beginnt.
- 4 – Die gefüllte Fuge kann mit einer Spachtel abgezogen und mit Splitt abgestreut werden.

Liefereinheiten SANfug 2K:

Komponente A: 4,6 kg
 Komponente B: 0,4 kg
 Palettierung: 60 Einheiten