

Vorher

Nachher



# RENOFALT



# RENOFALT

RENOFALT - STRAHLENDER SCHUTZ FÜR IHRE OBERFLÄCHEN.

**Renofalt** ist eine 1-komponentige Renovierungs- und Schutzbeschichtung für bituminöse Oberflächen. Es verleiht der Asphaltoberfläche neue Aspekte und verlängert die Lebensdauer.

**Renofalt** ist ein Gemisch auf Copolymerharzbasis in wässriger Phase mit Pigmenten, mineralischen Füllstoffen und speziellen Zusätzen.

**Renofalt** ist geruchlos, ungefährlich, nicht reizend und nicht entzündbar.

Neben den Standardfarben schwarz und ziegelrot ist Renofalt auch in der Farbe beige - ocre erhältlich. Weitere Farben gibt es auf Anfrage.

## EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertige 1-komponentige Kaltbeschichtung
- Schützt Oberflächen vor dem Eindringen von Wasser, Öl und Kraftstoff
- Hervorragende Haftung und hohes Deckvermögen
- Rutschhemmende Oberfläche mit SRT > 55
- Widersteht leichtem Fahrzeugverkehr
- UV- und wetterbeständig
- Dichte bei 20°C: 1,64 g/cm<sup>3</sup>
- Aussehen: glatte Flüssigkeit

## ANWENDUNGSBEREICH

- Schutz von Asphalt
- Schutz von Parkplätzen
- Schutz von Einfahrten
- Schutz von Rad- und Gehwegen
- Zur farbigen Gestaltung von Asphaltoberflächen

## VERARBEITUNG & BEDINGUNGEN

- Asphaltdecken sollten älter als 1 Jahr, trocken, sauber, frei von losen Bestandteilen und fettspurfrei sein
- Einbautemperaturen zwischen 10°C - 40°C, maximale Luftfeuchtigkeit 80%
- Renofalt wird mit der Walze in einer oder zwei Schichten aufgetragen (farbabhängig) & mit einem Rührwerk durchgemischt
- Beginnend vom höchsten Punkt der Oberfläche wird es in Streifen gegossen und mit der Walze linear verteilt, nach 6h für Fußgänger & 24h für leichten Fahrzeugverkehr freigegeben

Für technische Fragen oder Vorführungen kontaktieren Sie gerne unsere/n Verkaufsberater/in.

Für weitere Informationen über Renofalt besuchen Sie unsere Webseite:

[www.colas.at](http://www.colas.at)

