

# COLAS PRODUKTDATENBLATT

## COLSPRAY



Colaspray ist ein schnell abbindender, kalt anwendbarer Bitumenspray zum Voranstreichen vertikaler Fugen und Nähte. Colaspray kann als Haftbrücke verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Vertikale Quer- und Längs-Fugen und Nähte
- Grab-Instandsetzung
- Schlaglochanierung
- Kanal- oder Schacht-Rahmen
- Bordsteinrinnen

### VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von losem Material, Öl, Fett, stehendem Wasser und Unkraut ist.

### ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Dose umdrehen und Colaspray gleichmäßig mit einem Abstand von 200–300 mm zur behandelnden Oberfläche auftragen. Vollständige Bedeckung sicherstellen. Nach Gebrauch kurz mit aufrechtstehender Dose sprühen, um die Düse zu reinigen.

### AUFWANDSMENGE

Die Aufwandsmenge von Colaspray beträgt 0,7 bis 1,5 kg/m<sup>2</sup>, abhängig von der Beschaffenheit und Porosität der Oberfläche.

### VERPACKUNG

Colaspray wird in 750-ml-Aerosoldosen (12 Stück pro Packung) geliefert.

### AUFBEWAHRUNG

- Vorsicht: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen.
- Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen.
- Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Nicht gegen offene Flamme oder glühenden Gegenstand sprühen.

### SICHERHEIT

Für vollständige Sicherheitsinformationen beachten Sie bitte das Colaspray Sicherheitsdatenblatt.

**Colas GmbH**  
Flurgasse 9  
8101 Gratkorn

www.colas.at  
office@colas.at  
+43 3124 22 232-0



WE OPEN THE WAY